

Kernboormachine

ECO.50-T

Technische data

	Metrisch	Imperial
Kernboren	Ø 12 - 50 mm	Ø 1/2" - 2"
Spiraalboren	Ø 1 - 23 mm	Ø 1/16" - 15/16"
Verzinken	Ø 10 - 55 mm	Ø 3/8" - 2 3/16"
Tappen	M3 - M20	Ø 1/8" - 13/16"
Lengte	320 mm	12 5/8"
Breedte	210 mm	8 1/4"
Hoogte	385 - 540 mm	15 3/16" - 21 1/4"
Slag	170 mm	6 11/16"
Gewicht*	13,5 kg	29,8 lbs
Magneet (l x b x h)	170 x 85 x 48 mm	6 11/16" x 3 3/8" x 1 7/8"
Magnetische kracht	1.850 W	4.080 lbs
Motor vermogen	1.250 W	11,4 A
Totaal vermogen	1.375 W	11,8 A
Toerental (onbelast)	(I) 100 - 280 rpm (II) 185 - 530 rpm	
Toerental (belast 1.250 W, 11,4 A)	(I) 250 rpm (II) 460 rpm	
Opname (Weldon)	MC2 19,05 mm	MC2 3/4"
Krachtvoorziening	110 - 120 V / 60 Hz 220 - 240 V / 50 - 60 Hz	

* Zonder stroomkabel en hendels



Kenmerken:



Toerental
regelbaar



R/L
rotatie



Oververhitting
beveiliging



Magneet
LED-indicator



Tappen

Voordelen:

- Versnellingsbak met twee versnellingen
- Morse Conus 2 as met geïntegreerde boorkoeling en -smering
- Zeer nauwkeurige hoogte instelling:
 - Weinig onderhoud
 - Minimale slijtage correctie
- Krachtige CNC-vervaardigde magneet