

Containeroverkapping TC606

Breedte	600 cm
Lengte	606 cm (voor container van 20 ft)
Hoogte	Ca 60 cm (zijhoogte), 180 cm (nokhoogte)
Nokhoogte inclusief standaard container	440 cm
Maximale sneeuwlast	0,30 kN/m ² Indien nodig kan de containeroverkapping ook worden opgebouwd in gebieden met een hogere sneeuwlast als verzekerd kan worden dat de grens van 0,30 kN/m ² niet overschreden wordt (door bv in de winter de overkapping te verwarmen of door het dak sneeuwvrij te maken)
Maximale windlast	0,30 kN/m ² (EN13782, tijdelijke bouw)
Bevestiging	Optie 1: Bevestigingsklemmen (niet inbegrepen) voor snelle en schadevrije bevestiging. Klemdiepte 50 - 80 mm. Optie 2: Verankeringsset voor montage op betonwanden (niet inbegrepen). Optie 3: Rechtstreeks op de container bevestigen middels vastbouten of lassen
Voor/achterwand (optioneel)	Geschikt voor een standaard container van 2,6 meter hoog. Inclusief windverbanden en foliedeur van 298 x 327 cm (B x H) met uniek oprolsysteem, waarmee de foliedeur eenvoudig, snel en tot boven aan toe opgerold kan worden. Het oprolsysteem heeft een demontabele zwengel en is zelfremmend. De HDPE of PVC voor- en achtergevel zijn voorzien van gevelwindverbanden en opwaaibeveiliging door middel van een overdrukopening.
Kleuren	Wit of donkergroen
Gemiddelde montagetijd bij zelfbouw met 4 personen	Maximaal 1 dag (incl. 2 wanden)
Staalconstructie	Staal S235, elektrolytisch verzinkt, hoofdspanten Ø48 x 2 mm

Zeil	HDPE 300 g/m² - Treksterkte ketting: 1.351 N - Treksterkte inslag: 1.195 N - Scheursterkte ketting: 167 N - Scheursterkte inslag: 137 N - Vlamvertraging: getest volgens norm CPAI-84:1995 - Temperatuurbestendigheid: -30 – +70 °C PVC 610 g/m² - Treksterkte ketting: 2.965 N - Treksterkte inslag: 2.282 N - Scheursterkte ketting: 456 N - Scheursterkte inslag: 314 N - Vlamvertraging: getest volgens norm DIN 4102-1 klasse B2 - Temperatuurbestendigheid: -30 – +70 °C
Brutogewicht en transportmaten (L x B x H)	- 230 x 75 x 30 cm, 175 kg (1 kist) (staalconstructie) - 100 x 50 x 25 cm, 40 kg (1 doos) (zeil) Voor/achterwand (per wand) (in dozen) - 230 x 30 x 25 cm, 55 kg (staalconstructie) - 60 x 50 x 25 cm, 22 kg (zeil)
Documentatie	Constructietekeningen, algemene constructieberekeningen (conform EUROCODE) en montagehandleidingen zijn kosteloos inbegrepen.
Garantie	Staalconstructie 10 jaar aflopende garantie tegen doorroesten Zeil HDPE: 3 jaar aflopende garantie PVC: 10 jaar aflopende garantie
Opties	- Bevestigingsklemmen voor snelle en schadevrije bevestiging (8 stuks) - Verankeringsset voor montage op betonwanden - Voor/achterwand - PVC zeil in plaats van HDPE - Kleur zeil: wit of donkergroen
N.B.	De algemene constructieberekeningen gelden alleen indien containers niet gestapeld zijn. Montage op gestapelde containers is voor eigen risico en de productgarantie vervalst.